



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Компактные размеры (для KFCV22CW-KFCV45CW)
2. В комплекте дренажный насос  
С высотой подъема дренажа 1100 мм
3. Малошумная крыльчатка вентилятора со сложным 3D профилем лопастей
4. Полностью автоматизированная работа

4-сторонняя подача воздуха, 3 скорости вращения вентилятора и большой объем рециркулирующего воздуха обеспечивают нагрев или охлаждение всех уголков помещения, даже если высота потолка больше стандартной.

5. Угол открытия воздухораспределительных жалюзи 30 – 60° относительно плоскости декоративной панели

Минимальное положение направляющих жалюзи в режимах охлаждения, осушения и вентиляции по 30°, максимальное в режиме обогрева – 60°

6. Возможность подмеса свежего воздуха

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Технические характеристики

Модель		KFCV22CW	KFCV28CW	KFCV36CW	KFCV45CW	KFCV56AW	KFCV71AW	KFCV90AW	KFCV112AW	KFCV140AW
Производительность	Охлаждение	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Нагрев	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	15,00
Расход воздуха		600		600	600	1 180	1 180	1 860	1 860	1 860
Электропитание		В/Ф/Гц		220 – 240/50/1						
Уровень звукового давления (Н/Л)*		дБ(А)		47/41			39 / 35		40 / 36	
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм		570 x 570 x 230			840 x 840 x 240		840 x 840 x 320	
Размеры упаковки блока, Ш x В x Г		мм		848 x 728 x 310			960 x 960 x 310		960 x 960 x 394	
Вес нетто/брутто		кг		20/27			30 / 38		38 / 46	
<b>Декоративная панель</b>										
Наименование (поставляется в комплекте)		MBV02CW				MBV01AW				
Габаритные размеры панели, Ш x В x Г		мм		650 x 650 x 50			950 x 950 x 60			
Размеры упаковки панели, Ш x В x Г		мм		733 x 673 x 117			1040 x 1025 x 115			
Вес нетто/брутто панели		кг		5,0/10,0			6,5/10,0			
Хладагент		R410A								

