



**ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ**

**1. Низкий уровень шума**

Для всех моделей серии характерна тихая работа внутреннего блока

**2. Компактные размеры**

Прекрасно подходит для небольших помещений.

**3. Интеллектуальная система отвода конденсата**

Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 1000 см.

**4. Встроенный дренажный насос**

**5. Удобство монтажа**

Съемный электродвигатель вентилятора, возможность независимого монтажа дренажной помпы и электрического блока.

**6. Управление с помощью ключ-карты (опция)**

**ОПЦИИ**



Технические характеристики

Модель		KFDV22V	KFDV28V	KFDV36V	KFRV56V	KFDV71V	KFDV90V	KFDV112V	KFDV140V	
Производительность	Охлаждение	2,2	2,8	3,6	5,6	7,1	9,0	14,0	14,0	
	Нагрев	2,5	3,2	4,0	6,3	8,0	10,0	16,0	16,0	
Расход воздуха		м3/ч	450	450	550	1000	1000	1500	2000	
Электропитание			220-240/50							
Минимальный уровень звукового давления		дБ(A)	25	25	27	30	30	32	45	45
Габаритные размеры блока,Ш*Г*В		мм	700×615×200	700×615×200	700×615×200	1 100×615×200	1 200×655×260	1 340×655×260	1 340×655×260	1 340×655×260
Вес нетто/брутто		кг	22/27	22/27	22/28	31/38	40/47	46/55	46/55	47/55
Хладагент			R410A							

