

КАССЕТНЫЙ ФЭН-КОЙЛ 4-ПОТОЧНЫЙ СЕРИЯ KWCF

2 + 1-РЯДНЫЙ ТЕПЛОБМЕННИК / 4-ТРУБНАЯ СИСТЕМА

		KWCF35HA	KWCF40HA	KWCF55HC	KWCF70HC	KWCF80HC	KWCF100HE	KWCF120HE	KWCF130HE	KWCF160HG/ KPLCFBG ⁴	
Номинальный расход воздуха (выс./средн./низк. скорость вентилятора)	м ³ /ч	544 / 483 / 308	622 / 517 / 320	865 / 721 / 621	1134 / 971 / 743	1392 / 1052 / 748	1718 / 1565 / 1346	1980 / 1691 / 1421	2381 / 1851 / 1601	2890 / 2100 / 1691	
Общая холодопроизводительность ¹	кВт	2,92	3,25	4,53	5,59	6,55	8,42	9,40	10,84	13,32	
Явная холодопроизводительность ¹	кВт	1,90	2,13	2,97	3,70	4,38	5,53	6,20	7,19	8,76	
Теплопроизводительность ²	кВт	3,52	3,85	5,41	6,45	7,36	9,31	10,19	11,44	13,80	
Расход воды (охлаждение)	л/с	0,13	0,13	0,19	0,24	0,25	0,37	0,40	0,43	0,50	
Падение напора воды (охлаждение)	кПа	13,54	14,62	12,78	17,75	19,39	41,47	45,14	49,82	70,66	
Расход воды (нагрев)	л/с	0,08	0,08	0,11	0,14	0,15	0,21	0,22	0,23	0,27	
Падение напора воды (нагрев)	кПа	8,30	8,83	9,78	12,80	13,74	18,30	19,59	21,20	29,60	
Вентилятор	Тип	Центробежный, с обратно загнутыми лопатками									
	Количество	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Двигатель вентилятора	Электропитание	В/Ф/Гц	220–240 / 1 / 50								
	Ступени		3 скорости								
	Количество	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Макс. потребляемая мощность	Вт	46	46	73	97	132	184	221	236	330
Уровень звукового давления ³	Выс./ Средн./ Низк.	дБ(А)	38/ 36/ 34	43/ 41/ 38	46/ 44/ 39	45/ 42/ 39	50/ 47/ 44	51/ 49/ 47	52/ 50/ 48	55/ 49/ 47	58/ 52/ 50
Подключение воды	Охлаждение	дюйм	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP
	Нагрев (4-трубн.)		3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP	3/4"FTP
Вес нетто		кг	25	25	29	29	29	37	37	37	59

Примечания:

¹ При следующих условиях: температура входящего воздуха: +27°C по сухому термометру, +19,5°C по мокрому термометру; температура воды на входе/выходе: +7 / +12 °C

² При следующих условиях: температура входящего воздуха: +20°C по сухому термометру; температура воды на входе/выходе: +70 / +60°C

³ Измерено на расстоянии 1 м ниже центра фэн-койла

⁴ Исключение! Для фэн-койла KWCF160 панель KPLCFBG поставляется в своей упаковке.

